





GIO93 _ REV16

PWF SYSTEM



DESIGN
NATALINO MALASORTI

GIO93 /GIOTTO PLUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori a parete per vasca/doccia con doccetta

Wall mounted 2 mixers set for bathtub/shower with hand shower

BELGAQUA DVGW

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

FRE74 - FRE202 - MIL91

Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

FIX Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

NON UTILIZZARE / DO NOT USE
- HCl — acido cloridrico e muriatico / *hydrochloric and muriatic acid*
- HF — acido fluoridrico / *hydrofluoric acid*
- NaClO — ipoclorito di sodio / *chlorine bleach*

UTILIZZARE / TO USE
- pH 7 — detergente a pH neutro / *neutral pH detergent*

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

ceadesign.it

GIO93_REV16

PWF SYSTEM



AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE

L'altezza ottimale di installazione del prodotto è di 250 mm (9 27/32") sopra il bordo vasca.
La rappresentazione ha valore puramente indicativo.

INSTALLATION WARNINGS

The optimal installation height of the product is 250 mm (9 27/32") above the bath tub rim.
The representation is purely indicative.

INSTALLATIONS WARNUNG

Die optimale Einbauhöhe des Produkts beträgt 250 mm (9 27/32") über dem Wannenrand.
Die Zeichnung ist rein indikativ.

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

La altura de instalación ideal del producto es de 250 mm (9 27/32") sobre del borde de la bañera.
La representación es indicativa.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

La hauteur optimale d'installation du produit est de 250 mm (9 27/32") au-dessus du bord de la baignoire.
La représentation est purement indicative.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Uscita remota */ Remote outlet*
14,1 l/min */ 3.7 gpm*

Doccetta acciaio inox */ Stainless steel hand shower*
14,1 l/min */ 3.7 gpm*

Doccetta gomma siliconica */ Silicone rubber hand shower*
11 l/min */ 2.9 gpm*

ceadesign.it

GIO93_REV16

PWF SYSTEM









AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid dammage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserddruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIAS TÉCNICAS

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

AVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude.
En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

ceadesign.it


A
B
9


B
A
10



GIO93 _ REV16

PWF SYSTEM

RICAMBI / SPARE PARTS

RICC023	Adattatore cartuccia / *Cartridge adapter*
RICC052	Cartuccia / *Cartridge*
RICG037	Guarnizione / *Gasket*
RICH039	Ghiera / *Sleeve*
RICH040	Ghiera / *Sleeve*
RICM176	Maniglia / *Handle*
RICM206	Maniglia / *Handle*
RICR131	Rosetta / *Rosette*
RICS272	Supporto rosetta / *Rosette support*
RICS273	Viti di fissaggio / *Fixing screws*
RICS274	Corpo miscelatore / *Threaded body for mixer*

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / *satin finish*
L	finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / *bronze*
P	rame / *copper*
X	light gold

ceadesign.it



GIO93 _ REV16

PWF SYSTEM

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA037	Valvola di non ritorno / *Check valve*
RICD011	Doccetta / *Hand shower*
RICD015	Doccetta / *Hand shower*
RICD043	Doccetta / *Hand shower*
RICF018	Flessibile / *Hose*
RICF051	Flessibile / *Hose*
RICG021	Guarnizione / *Gasket*
RICR138	Rosetta / *Rosette*
RICS070	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm *Stainless steel ball Ø 3,5 mm*
RICT043	Raccordo / *Fitting*
RICU037	Supporto doccetta / *Hand shower holder*

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / *satin finish*
L	finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / *bronze*
P	rame / *copper*
X	light gold

COLORI FLESSIBILE / HOSE COLOURS

A	verde acqua / *aqua green*	RAL 6027
B	blu cobalto / *cobalt blue*	RAL 5013
G	grigio antracite / *anthracite grey*	RAL 7043
W	bianco / *white*	RAL 9016
SG	grigio seta / *silk grey*	RAL 7044
PG	verde petrolio / *petroleum green*	RAL 5020
BK	nero / *black*	RAL 9004
AB	blu avio / *air force blue*	RAL 5014
DB	grigio quarzo / *quartz grey*	RAL 7006
I	acciaio inox / *stainless steel*	