







# LTZ80\_

REV1.5

ooo  
PWF  
SYSTEM

DESIGN  
JEAN-MICHEL WILMOTTE



## LTZ80/LUTEZIA PLUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Miscelatore monocomando a parete

Wall mounted single handle mixer



Prodotto che necessita di parte incasso  
Product that needs built-in part



Staffa ausiliaria per cartongesso / fibrogesso  
Auxiliary bracket for plasterboard / fiber-board structures

### MANUTENZIONE / MAINTENANCE





|                              |  |                                                       |
|------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br>cloric and muriatic acid |
|                              |  | acido fluoridrico<br>hydrofluoric acid                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br>chlorine bleach                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br>neutral pH detergent        |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

# CEA

ceadesign.it



# LTZ80

\_REV1.5

000  
PWF  
SYSTEM

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

## PORTATE / FLOW RATE


| BAR | l/min | gpm |
|-----|-------|-----|
| 1   | 12,1  | 3.2 |
| 2   | 17,1  | 4.5 |
| 3*  | 21,2  | 5.6 |
| 4   | 24,3  | 6.4 |
| 5   | 26,9  | 7.1 |

\* Pressione consigliata  
Recommended pressure

max. 70 °C  
max. 158 °F

CEA

ceadesign.it



## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| RICB057 | Carter / Carter                             |
| RICC023 | Adattatore cartuccia / Cartridge adapter    |
| RICC056 | Cartuccia / Cartridge                       |
| RICG038 | Guarnizione / Gasket                        |
| RICH040 | Ghiera / Sleeve                             |
| RICH042 | Ghiera / Sleeve                             |
| RICM177 | Maniglia / Handle                           |
| RICR133 | Rosetta / Rosette                           |
| RICS275 | Corpo miscelatore / Threaded body for mixer |
| RICS276 | Viti di fissaggio / Fixing screws           |
| RICS277 | Vite di fissaggio / Fixing screw            |

⚠ Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS

🔧 Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

### FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / satin finish  
L finitura lucidata / polished finish

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond  
Z bronzo / bronze  
P rame / copper  
X light gold