






LTZ94_

REV1.5



LTZ94/LUTEZIA

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo miscelatore termostatico bordo vasca con 2 rubinetti d'arresto e doccia retrattile

Rim mounted thermostatic mixer set with dual handle and retractable hand shower

DESIGN
JEAN-MICHEL WILMOTTE



+ Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it



LTZ94

_REV1.5

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 65 °C
 max. 149 °F





CEQ

ceadesign.it







LTZ94_REV15





CEQ



LTZ94_REV15





LTZ94_REV15



LTZ94_REV15

CEA

ceadesign.it



LTZ94 _REV15

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar


PORTATE / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower
 10,4 l/min / 2.7 gpm

Uscita remota / Remote outlet
 19 l/min / 5 gpm

CEQ

ceadesign.it



RICAMBI / SPARE PARTS

RICA129	Valvola di non ritorno / Check valve
RICB058	Carter / Carter
RICB059	Carter / Carter
RICC061	Cartuccia / Cartridge
RICC062	Cartuccia / Cartridge
RICD027	Doccetta / Hand shower
RICD028	Doccetta / Hand shower
RICD029	Doccetta / Hand shower
RICG038	Guarnizione / Gasket
RICH045	Ghiera / Sleeve
RICL036	Piastra / Plate
RICM180	Maniglia / Handle
RICM181	Maniglia / Handle
RICS282	Vite di fissaggio / Fixing screw
RICS283	Prolunga brocciata / Broached extension
RICS333	Viti di fissaggio / Fixing screws
RICS334	Viti di fissaggio / Fixing screws
RICS335	Sfera in acciaio inox Ø 2,5 mm Stainless steel ball Ø 2,5 mm
RICV038	Vitone / Shut-off valve
RICV039	Vitone / Shut-off valve

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part
--	--

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold