



MIN.0 mm - MAX.20 mm
(min. 0" - max. 25/32")




L. 1300 mm
(4' - 3 3/16")

BOX43



LTZ96 _REV16



LTZ96/LUTEZIA PLUS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori bordo vasca con doccetta retrattile

Rim mounted set of 2 mixers with retractable hand shower

DESIGN
JEAN-MICHEL WILMOTTE



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico cloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it



LTZ96

_REV16

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F





CEA

ceadesign.it



LTZ96_REV16



CEA



LTZ96_REV16

CEA

ceadesign.it



LTZ96 _REV16


Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower
 10,4 l/min / 2.7 gpm

Uscita remota / Remote outlet
 21,7 l/min / 5.7 gpm

CEQ



LTZ96

_REV16

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA129	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICB057	Carter / <i>Carter</i>
RICC023	Adattatore cartuccia / <i>Cartridge adapter</i>
RICC056	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICD027	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD028	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICD029	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICH040	Ghiaiera / <i>Sleeve</i>
RICH042	Ghiaiera / <i>Sleeve</i>
RICM177	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM207	Maniglia / <i>Handle</i>
RICS277	Vite di fissaggio / <i>Fixing screw</i>
RICS333	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>
RICS335	Sfera in acciaio inox Ø 2,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 2,5 mm</i>

⚠ Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perché riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

⚠ Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

CEA