







L. 220 mm
(L. 8 21/32")

L. 220 mm
(L. 8 21/32")



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA			
Tubo Tube	Lunghezza Lenght	Diam. Esterno Outside Diameter	Diam. Interno Internal Diameter
A*	420 mm (1' - 4 17/32")	6,4 mm (1/4")	4,3 mm (11/64")
B*	500 mm (1' - 7 11/16")	12 mm (15/32")	6 mm (15/64")
C*	500 mm (1' - 7 11/16")	8 mm (5/16")	5 mm (13/64")
D**	220 mm (8 21/32")	6,3 mm (1/4")	3,8 mm (5/32")

* Collegato al boiler (non incluso) / Connected to the boiler (not included)

** Collegato al sistema di filtraggio dell'acqua (non incluso)
Connected to the water filtration system (not included)

MIL211

CEA DESIGN STUDIO



MIL211/MILO360

AISI 316L STAINLESS STEEL

Rubinetto apri/chiedi per acqua bollente istantanea con bocca di erogazione girevole.
Boiler non incluso

Deck mounted shut-off valve for instantaneous boiling water with swivelling spout.
Boiler not included



Rompi-getto utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink

MANUTENZIONE / MAINTENANCE




NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico chloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.


CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it



PULIZIA / CLEANING / SAUBEKEIT / LIMPIEZA / NETTOYAGE



MIL211 _REV11

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 Rompi-getto a flusso libero / Free flow aerator
(2,6 l/min / 0.7 gpm) *

* Le portate e la pressione consigliata possono variare a seconda del boiler installato


Recommended water flow rate and pressure may change according to the boiling system installed

CEQ

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA098	Rompi-getto a flusso libero / <i>Free flow aerator</i> (2,6 l/min / 0.7 gpm)
RICM156	Maniglia / <i>Handle</i>
RICS011	Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>
RICS016	Anello di compensazione / <i>Compensating ring</i>
RICS055	Rinforzo di fissaggio sottolavello <i>Fastening reinforcement under-sink</i>
RICV035	Vitone / <i>Shut-off valve</i>



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Rompi-getto utilizzabile in cucina e lavanderia
Suitable for kitchen and laundry sink



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES


*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

RICAMBI / SPARE PARTS

RICF063	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF069	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF070	Flessibile / <i>Hose</i>
RICF072	Flessibile / <i>Hose</i>



LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part