





CHECK COMPATIBILITY

$$X = \text{A} + \text{B} - 145$$

$$X \leq 1000$$

PIL33 _REV10

CEA DESIGN STUDIO



PIL33 /CONNECTIONS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Colonna di scarico per vasca con erogazione dalla zona scarico del troppopieno, cavo bowden L. 1000 mm. Tappo in acciaio inossidabile AISI 316L

Drain for bathtub with overflow filler, bowden cable L. 1000 mm. Plug in AISI 316L stainless steel

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it



PIL33 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES


Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

 max. 70 °C
 max. 158 °F



**BATHTUB THICKNESSES
BETWEEN**
MAX. 14 mm - MIN. 6 mm
(max. 35/64" - min. 45/64")

**BATHTUB
THICKNESSES**




5

**BATHTUB THICKNESSES
BETWEEN**
MAX. 6 mm - MIN. 1 mm
(max. 45/64" - min. 3/64")



6





7

PIL33 _REV10

CEA

ceadesign.it



PIL33 _REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Erogazione dalla zona scarico del troppopieno / *Overflow filler*
 27 l/min / 7.1 gpm

SCARICO VASCA / BATHTUB DRAIN *

l/min	gpm
35	9.2

* Con un livello acqua di 300 mm / *At 300 mm accumulation height*

SCARICO TROPPOPIENO / OVERFLOW DRAIN *

l/min	gpm
29	7.7

* Con un livello acqua di 410 mm / *At 410 mm accumulation height*