




MIN. 0 mm - MAX. 20 mm  
(min. 0" - max. 25/32")




BOX43



# SIX43

\_REV12

DESIGN  
GLENN SESTIG



## SIX43/SIXTY

AISI 316 STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori progressivi bordo vasca con doccetta retrattile, erogatore Ø 70 mm

*Rim mounted set of 2 progressive mixers with retractable cylindrical hand shower Ø 70 mm*



Prodotto che necessita di parte incasso  
*Product that needs built-in part*

### MANUTENZIONE / MAINTENANCE





|                              |  |                                                                       |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido cloridrico e muriatico<br><i>hydrochloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                         |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                         |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>                 |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

*CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

# CEA

ceadesign.it



# SIX43 \_REV12

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

## ADVERTENCIAS TÉCNICAS





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

## AVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C  
max. 158 °F







SIX43\_REV12



SIX43\_REV12

CEA



# SIX43

\_REV12

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar  
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar


PORTATE / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower  
10,9 l/min / 2.9 gpm

Uscita remota / Remote outlet  
24,3 l/min / 6.4 gpm

**CEA**

ceadesign.it



# SIX43 \_REV12

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| RICA129 | Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>                            |
| RICC071 | Cartuccia / <i>Cartridge</i>                                           |
| RICC072 | Cartuccia / <i>Cartridge</i>                                           |
| RICD048 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                                          |
| RICD049 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                                          |
| RICD060 | Doccetta / <i>Hand shower</i>                                          |
| RICL049 | Piastra / <i>Plate</i>                                                 |
| RICM266 | Maniglia / <i>Handle</i>                                               |
| RICM267 | Maniglia / <i>Handle</i>                                               |
| RICS335 | Sfera in acciaio inox Ø 2,5 mm<br><i>Stainless steel ball Ø 2,5 mm</i> |
| RICS337 | Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>                               |
| RICS468 | Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>                               |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

Guardar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación, las mismas se pueden reutilizar para los recambios.

Conservez les outils fournis avec le produit et utilisés pour l'installation, car ils peuvent être réutilisés comme pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*

### FINITURE / FINISHES

\*S finitura satinata / *satin finish*  
L finitura lucidata / *polished finish*

### FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KIS black ivory satinato / *black ivory satin*

**CEA**